

TMD

TAPPI DI SFIATO BREATHER CAPS



Codice Code	PORTATA D'ARIA (L/MIN)	FILETTO
05.TMD00.038000	230-240	3/8"
05.TMD00.012000	260-270	1/2"
05.TMD00.034000	490-500	3/4"
05.TMD00.001000	400-410	1"
05.TMD00.001140	660-670	1"1/4

TMD - Tappi di sfiato - Tappo di riempimento e sfiato con testa cilindrica e lobi verticali per una migliore presa; serraggio a mano. - La serie TMD è fornita di serie con il corpo in colore nero e coperchio rosso con simbolo grafico di carico olio e dicitura OIL. Guarnizione di tenuta O-Ring in gomma antiolio 70 Shore. Tappo realizzato in materiale termoplastico (Poliammide 66), caratterizzato da una ottima resistenza meccanica alle basse e alte temperature (max temperatura d'impiego 100° C), stabilità dimensionale e resistenza agli urti. I tappi della serie TMD sono caratterizzati da una ampia portata d'aria mediante quattro sezioni di sfiato poste sotto il filetto e sei posizionate al di sotto dell'impugnatura; consigliato per applicazioni su centraline oleodinamiche o serbatoi contenenti liquidi soggetti a rapide variazioni di volume, dove sia necessaria la rapida fuoriuscita o il richiamo di grossi volumi di aria, mentre di norma il tappo non sollecitato da spruzzi o da fuoriuscite di olio.