

1 SC

TUBO FLESSIBILE - EXCEED EN 857-1SC FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE - EXCEED EN 857-1SC



Codice Code	ID				OD mm	P MAX bar		BR min mm	Temperatura d'esercizio Working temperature	Colore Colour	Ghiera Ferrule	kg x 100 m
	size	inch	mm	DN		Esercizio Work	Scoppio Burst					
05.FGFE0.001K04	04	1/4"	6.4	06	12.3	225	900	50			05.RPG00.001C04	18,20
05.FGFE0.001K05	05	5/16"	8.0	08	13.5	215	860	55			05.RPG00.001C05	20,30
05.FGFE0.001K06	06	3/8"	9.5	10	15.7	180	720	60	-40°C - +100°C		05.RPG00.001C06	24,80
05.FGFE0.001K08	08	1/2"	12.7	13	18.9	160	640	70	(120° intermittente	Nero	05.RPG00.001C08	34,10
05.FGFE0.001K10	10	5/8"	16.0	16	22.4	130	520	90	- intermittente)	Black	05.RPG00.001C10	42,10
05.FGFE0.001K12	12	3/4"	19.0	20	25.9	105	420	100			05.RPG00.001C12	49,20
05.FGFE0.001K16	16	1"	25.4	25	33.7	88	352	180			05.RPG00.001C16	74,20

BR min = Raggio minimo di curvatura - *Minimum bending radius*

Sottostrato - *Internal hose* : Gomma sintetica resistente agli oli idraulici - *Hydraulic oil resistant synthetic rubber*

Rinforzo - *Reinforcement* : 1 Treccia in acciaio ad alta tenacità - *1 High tensile steel wire braid*

Copertura - *Cover* : Gomma sintetica resistente agli oli, all'abrasione e agli agenti atmosferici - *Oil, abrasion and weather resistant synthetic rubber*