



Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Nbr/pom	0,5	-30 +105	15

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
KASTAŞ	01.K2000.02501785	K20-025-017,50 D.025x017,5x8,5	17.50	25.00	8.50	Nbr/pom	3.60
KASTAŞ	01.K2000.0250178	K20-025,4-017,45 D.025,4x017,45x8,71	17.45	25.40	8.71	Nbr/pom	4.10
KASTAŞ	01.K2000.0310238	K20-031,75-023,80 D.031,75x023,8x8,71	23.80	31.75	8.71	Nbr/pom	10.00
KASTAŞ	01.K2000.03202211	K20-032-022 D.032x022x11	22.00	32.00	11.00	Nbr/pom	7.60
KASTAŞ	01.K20NB.038028	K20 038,1-028,57 NBR D.038,1x028,57x11,1	28.57	38.10	11.10	Nbr/pom	10.00
KASTAŞ	01.K20NB.040030	K20-040-030 NBR D.040x030x11	30.00	40.00	11.00	Nbr/pom	9.79
Hallite	01.77000.040030	77/M 6111210 D.040x030x11	30.00	40.00	11.00	Nbr/pom	10.00
KASTAŞ	01.K2000.04403411	K20-044,45-034,92 D.044,45x034,925x11,1	34.93	44.45	11.10	Nbr/pom	10.50
KASTAŞ	01.K20NB.050040	K20-050-040 NBR D.050x040x11	40.00	50.00	11.00	Nbr/pom	12.44
KASTAŞ	01.K20NB.050041	K20-050-041 NBR D.050,8x041,27x11,1	41.27	50.80	11.10	Nbr/pom	12.20
KASTAŞ	01.K2000.05704711	K20-057,15-047,62 D.057,15x047,625x11,1	47.63	57.15	11.10	Nbr/pom	13.80
Hallite	01.77000.06030508	77/M 6918060 D.060,33x050,8x11,10	50.80	60.33	11.10	Nbr/pom	10.00
KASTAŞ	01.K20NB.063053	K20-063-053 NBR D.063x053x11	53.00	63.00	11.00	Nbr/pom	16.19
KASTAŞ	01.K2000.06305311	K20-063,50-053,97 D.063,5x053,975x11,1	53.98	63.50	11.10	Nbr/pom	15.60
KASTAŞ	01.K2000.06906011	K20-069,85-060,32 D.069,85x060,325x11,1	60.33	69.85	11.10	Nbr/pom	17.32
KASTAŞ	01.K20NB.076066	K20-076-066 NBR D.076,2x066,67x11,1	66.67	76.20	11.10	Nbr/pom	18.97
KASTAŞ	01.K20NB.080070	K20-080-070 NBR D.080x070x11	70.00	80.00	11.00	Nbr/pom	20.90

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
 KASTAS	01.K20NB.082073	K20-082-073 NBR D.082,55x073,025x11,11	73.25	82.55	11.11	Nbr/pom	20.34
 KASTAS	01.K20NB.088076	K20-088-076 NBR D.088,9x076,20x14,27	76.20	88.90	14.27	Nbr/pom	10.00
 KASTAS	01.K2000.09208211	K20-092-082 D.092x082x11	82.00	92.00	11.00	Nbr/pom	10.00
 KASTAS	01.K2000.09508214	K20-095,25-082,55 D.095,25x082,55x14,27	82.55	95.25	14.28	Nbr/pom	40.80
 KASTAS	01.K20NB.100087	K20-100-087 NBR D.100x087x14 65	87.00	100.00	14.00	Nbr/pom	46.60
	01.IDP00.088101	IDP 400350 D.101,60x088,90x14,27	88.90	101.60	14.27	Nbr/pom	44.80
 KASTAS	01.K20NB.101088	K20-101-088 D.101,6x088,9x14,275	88.90	101.60	14.27	Nbr/pom	43.72
 KASTAS	01.K2000.11410114	K20-114,3-101,6 D.114,3x101,6x14,27	101.60	114.30	14.28	Nbr/pom	10.00
 KASTAS	01.K20NB.125112	K20-125-112 NBR D.125x112x14 65	112.00	125.00	14.00	Nbr/pom	59.25
 KASTAS	01.K2000.12711117	K20-127-111,12 D.127x111,125x17,45	111.13	127.00	17.45	Nbr/pom	96.60
 KASTAS	01.K2000.14012417	K20-140-124 D.140x124x17,5	124.00	140.00	17.50	Nbr/pom	108.00
 KASTAS	01.K2000.15213325	K20-152,4-133,35 D.152,4x133,35x25,4	133.35	152.40	25.40	Nbr/pom	10.00
 KASTAS	01.K20NB.160140	K20-160-140 NBR D.160x140x25	140.00	160.00	25.00	Nbr/pom	10.00
 KASTAS	01.K2000.18016025	K20-180-160 D.180x160x25	160.00	180.00	25.00	Nbr/pom	10.00
 KASTAS	01.K2000.20018025	K20-200-180 D.200x180x25	180.00	200.00	25.00	Nbr/pom	10.00

La **K20** è una **guarnizione a doppio effetto** per pistoni monoblocco , la sua struttura ha una parte di tenuta in gomma nitrilica (NBR)e due anelli guida in POM.

Essendo composta da 3 elementi, presenta vari vantaggi tra cui la **facilità di montaggio** avendo gli anelli guida tagliati. Può essere applicata dove gli ingombri delle cave nelle sezioni radiali non devono essere troppo importanti.

Il suo impiego é su cilindri che hanno o presentano impieghi non gravosi come sulle **macchine agricole**. Dove si avranno applicazioni critiche sia in termini di temperature che di fluidi aggressivi , si potranno fornire in **viton**(FKM) per la parte di tenuta e **teflon** (PTFE), per quello che riguarda gli anelli guida