



Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Nbr	1	-30 +105	1,2

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
 KASTAS	01.KA000.018085	KA 18 NBR 70SH D.018x008,50x2,3	8.50	18.00	2.30	Nbr	0.00
 KASTAS	01.K6500.025015	K65-025 D.025x015x2,3	15.00	25.00	2.30	Nbr	0.01
 KASTAS	01.KI000.016000	KI 16 NBR 70SH 897/16 D.016x027x2,3	16.00	27.00	2.30	Nbr	0.00
 KASTAS	01.K6500.030020	K65-030 D.030x020x2,3	20.00	30.00	2.30	Nbr	0.60
 KASTAS	01.K6500.0320222	K65-032 D.032x022x2,3	22.00	32.00	2.30	Nbr	10.00
 KASTAS	01.K6500.035022	K65-035 D.035x022,5x3	22.50	35.00	3.00	Nbr	1.13
 KASTAS	01.K6500.040027	K65-040 D.040x027,5x3	27.50	40.00	3.00	Nbr	1.25
 NET SEALS DISTRIBUTION	01.K6500.0400265	K65-040/1 D.040x030x2,5	30.00	40.00	2.50	Nbr	10.00
 KASTAS	01.K6500.0420293	K65-042 D.042x029,5x3	29.50	42.00	3.00	Nbr	1.24
 KASTAS	01.K6500.0450323	K65-045 D.045x032,5x3	32.50	45.00	3.00	Nbr	1.40
 KASTAS	01.K6500.050037	K65-050 D.050x037,5x3	37.50	50.00	3.00	Nbr	1.56
 KASTAS	01.K6500.0550393	K65-055 D.055x039x3,5	39.00	55.00	3.50	Nbr	2.80
 KASTAS	01.K6500.0600443	K65-060 D.060x044x3,5	44.00	60.00	3.50	Nbr	3.13
 KASTAS	01.K6500.0630473	K65-063 D.063x047x3,5	47.00	63.00	3.50	Nbr	3.37
 KASTAS	01.K6500.070055	K65-070 D.070x055,5x3,5	50.50	70.00	3.50	Nbr	3.05
 KASTAS	01.K6500.080061	K65-080 D.080x061x4,1	61.00	80.00	4.10	Nbr	6.13
 KASTAS	01.K6500.090071	K65-090 D.090x071x4,1	71.00	90.00	4.10	Nbr	6.50

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
 KASTAS	01.K6500.100079	K65-100 D.100x079x4,6	79.00	100.00	4.60	Nbr	7.90
 KASTAS	01.K6500.125101	K65-125 D.125x101x5,1	101.00	125.00	5.10	Nbr	14.68
 KASTAS	01.K6500.1401135	K65-140 D.140x113,5x5,6	113.50	140.00	5.60	Nbr	19.50
 KASTAS	01.K6500.160131	K65-160 D.160x131,5x6,2	131.50	160.00	6.20	Nbr	23.60
 KASTAS	01.K6500.200163	K65-200 D.200x163x8,8	163.00	200.00	8.80	Nbr	58.65
 KASTAS	01.K6500.35531310	K65-355 D.355x313x10,8	313.00	355.00	10.80	Nbr	162.10

La K65 è una tenuta pneumatica a doppio effetto su pistoncini pneumatici, è ideata per svolgere la propria azione in cave con ingombri ridotti.

Il suo profilo particolare riesce a sfruttare la pressione dell'aria per far tenuta sia assialmente che radialmente.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Facile installazione
- Basso attrito
- Eccellente effetto sigillante

APPLICAZIONE

- Cilindri e valvole pneumatici a corsa breve.