



Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
 NET SEALS — DISTRIBUTION —	11.CALBR.CAVA300	CALIBRO MISURA FONDO CAVA 0-300mm	0.00	0.00	0.00	Acciaio inox	835.00
 NET SEALS — DISTRIBUTION —	11.CALBR.LFCDJB15	CALIBRO DGT BORLETTI CDJ15 150X40	0.00	0.00	0.00	Acciaio inox	295.19
 NET SEALS — DISTRIBUTION —	40.CONOO.000001	CONO MISURATORE x OR POLLICI-INCH	0.00	0.00	0.00	Nylon	200.00
 NET SEALS — DISTRIBUTION —	40.CONOA.151200	CONO ALLM.x OR METRICI D.151x200 MM	0.00	0.00	0.00	Alluminio	9455.00
 NET SEALS — DISTRIBUTION —	40.CONOA.051100	CONO ALLM.x OR METRICI D.051x100 MM	0.00	0.00	0.00	Alluminio	3910.00
 NET SEALS — DISTRIBUTION —	40.CONOA.101150	CONO ALLM.x OR METRICI D.101x150 MM	0.00	0.00	0.00	Alluminio	6250.00
 HERCULES SEALING PRODUCTS	40.MISOR.000001	MISURATORE x OR--13" mm 330	0.00	0.00	0.00	Nylon	228.21
 NET SEALS — DISTRIBUTION —	11.CALBR.CAVA9866	CALIBRO MISURA FONDO CAVA 98665000020380	0.00	0.00	0.00	Acciaio inox	634.10
 NET SEALS — DISTRIBUTION —	40.CONOA.005050	CONO ALLM.x OR METRICI D.005x050 MM	0.00	0.00	0.00	Alluminio	629.50
 NET SEALS — DISTRIBUTION —	11.CALBR.CAVA15280	CALIBRO MISURA FONDO CAVA 5/10/15/150	0.00	0.00	0.00	Acciaio inox	582.73
 NET SEALS — DISTRIBUTION —	11.SEALT.NASTRO50300	NASTRO MISURATORE 50-300 MM	0.00	0.00	0.00	Acciaio inox	80.26
 NET SEALS — DISTRIBUTION —	11.SEALT.NASTRO10070	NASTRO MISURATORE 100-700 MM	0.00	0.00	0.00	Acciaio inox	98.05

In questa categoria raccogliamo gli **articoli che agevolano**, in maniera accurata, l'operatore nella determinazione delle **dimensioni delle sedi delle guarnizioni e delle guarnizioni** stesse.

L'applicazione di metodi collaudati per determinare le dimensioni farà risparmiare tempo a breve termine, frustrazioni e costi aggiuntivi.

Negli o-ring le dimensioni più importanti sono il diametro interno e la sezione trasversale.

Gli articoli che compongono questa categoria sono:

CALIBRO DGT BORLETTI CDJ15 150X40. Display di chiara lettura, numeri alti 12 mm/Campo di misura: 153 mm/Risoluzione Nonio: 0.01 mm/Becchi esterni: 40 mm, becchi interni: 16 mm/Ingombro: 235 mm

CALIBRO MISURA FONDO CAVA 0-300mm. Questo calibro è studiato per rilevare il diametro interno dell cave, fondocava, a secondo della profondità del portaguarnizione si possono usare i bracci lunghi o corti.

1.Profondità cava minimo 3/16"(5mm)-massimo 3/8"(10mm).

2.Larghezza del foro:minimo 9/16"(15mm)-massimo 12"(300mm)
definizione :1/128"(0.05mm).

CALIBRO MISURA FONDO CAVA 5/10/15/150. Questo calibro è studiato per rilevare il diametro interno dell cave, fondocava, a secondo della profondità del portaguarnizione si possono usare i bracci lunghi o corti.

1.Profondità cava minimo 3/16"(5mm)-massimo 3/8"(10mm).

2.Larghezza del foro:minimo 9/16"(15mm)-massimo 6"(150mm)

definizione :1/128"(0.05mm).

CALIBRO-MISURATORE X NASTRI. Questo aricolo serve per realizzare gli anelli guida da nastro, con una precisione elevata, segui il video per capirne il funzionamento.

CONO ALLM.x OR METRICI D.005x050 mm

CONO ALLM.x OR METRICI D.051x100 mm

CONO ALLM.x OR METRICI D.101x150 mm

CONO ALLM.x OR METRICI D.151x20 mm

Questa serie di cono in metallo permette la misurazione dei diametri interni dei guarnizioni e o-ring in mm, gli scalini hanno la precisione di 1 mm.

CONO MISURATORE x OR POLLICI-INCH. Questo cono permette la misurazione degli o-ring in pollici in 184 dimensioni.

corde 1,78/2,62/3,53/5,34/6,99

Sul cono in rilievo sono presenti i riferimenti dimensionali.

MISURATORE x OR--13" mm 330. questo calibro scorrevole può misurare il diametro interno di un o-ring fino a 13 pollici.i riferimenti sono per gli o-ring in pollici corde 1,78/2,62/3,53/5,34/6,99.

NASTRO MISURATORE 100-700 MM / NASTRO MISURATORE 50-300 MM. Questi due nastri vengono utilizzati per misurare e rilevare i diametri interni e esterni degli o-ring e delle guarnizioni sia in pollici che in millimetri.

Tra di loro differiscono per il range delle dimensioni misurabili.