



Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES	50.LOX00.8354010	83-54 SERRAFILET. ALTA RESISTENZA - Flacone 10ml	0.00	0.00	0.00	-	22.20
LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES	50.LOX00.8354050	83-54 SERRAFILET. ALTA RESISTENZA - Flacone 50ml	0.00	0.00	0.00	-	81.30
LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES	50.LOX00.8355050	83-55 SERRAFILET. ALTA RES - SIG/BLOC/OLEORES - Flacone 50ml	0.00	0.00	0.00	-	0.00
LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES	50.LOX00.8355250	83-55 SERRAFILET. ALTA RES - SIG/BLOC/OLEORE - Flacone 250ml	0.00	0.00	0.00	-	0.00
LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES	50.LOX00.8672050	86-72 SERRAFILET. ALTA RES - Alte Temp. +230°C - Flac. 50ml	0.00	0.00	0.00	-	0.00
LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES	50.LOX00.8354250	83-54 SERRAFILET. ALTA RESISTENZA - Flacone 250ml	0.00	0.00	0.00	-	0.00
LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES	50.LOX00.5503050	55-03 SERRAFILETTI MEDIA RES - Flacone 50ml	0.00	0.00	0.00	-	80.70
LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES	50.LOX00.5503250	55-03 SERRAFILETTI MEDIA RES - Flacone 250ml	0.00	0.00	0.00	-	325.70
LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES	50.LOX00.5537010	55-03 SERRAFILETTI MEDIA RES - Flacone 10ml	0.00	0.00	0.00	-	81.40
LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES	50.LOX00.2418050	24-18 SERRAFILETTI BASSA RES (Antivibrazione) - Flacone 50ml	0.00	0.00	0.00	-	0.00
LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES	50.LOX00.7014050	70-14 SERRAFILET. ALTA RES - Penetraz. capillare- Flac. 50ml	0.00	0.00	0.00	-	0.00
LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES	50.LOX00.8355010	83-55 SERRAFILET. ALTA RES - SIG/BLOC/OLEORES - Flacone 10ml	0.00	0.00	0.00	-	0.00

I **serrafiletti o frenafiletti** anaerobici Loxeal **evitano l'allentamento spontaneo di bulloni, dadi, viti e parti filettate in genere, causato da vibrazioni e stress.**

Offrono elevata resistenza agli agenti esterni.

Vantaggi

- Sostituiscono le classiche rondelle, le rondelle elastiche, rosette, grover ecc.
- Fissano il carico della vite ed evitano l'allentamento spontaneo anche se sottoposto a stress elevati.
- Allo stato liquido agiscono come lubrificante permettendo un facile avvitamento delle parti.
- Mantengono la coppia di serraggio iniziale
- Disponibili in 3 classi di resistenza: debole (smontaggio facilitato), media (possibile smontaggio), forte (montaggio)

permanente)

- Sono omologati secondo le normative DVGW, TZW.

Superfici di utilizzo

- Metalli