



Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Pu	0,5	-35 +100	25

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
GUARNITEC	01.TTH00.919100	TTH 919 D.095x110x12/13	95.00	110.00	12.00	13.00	Pu	32.96
GUARNITEC	01.TTH00.921000	TTH 921 D.106x121,50x5,3/6,30	106.00	121.50	5.30	6.30	Pu	15.87
GUARNITEC	01.TTH00.924000	TTH 924 D.117x132x10/11	117.00	132.00	10.00	11.00	Pu	30.79
GUARNITEC	01.TTH00.927000	TTH 927 D.125x145x15/16	125.00	145.00	15.00	16.00	Pu	39.41
GUARNITEC	01.TTH00.926000	TTH 926 D.125x140,50x5,3/6,30	125.00	140.50	5.30	6.30	Pu	18.52
GUARNITEC	01.TTH00.928000	TTH 928 D.130x150,60x6,9/7,90	130.00	150.60	6.90	7.90	Pu	34.40
GUARNITEC	01.TTH00.930000	TTH 930 D.145x165,60x6,9/7,90	145.00	165.60	6.90	7.90	Pu	39.80
GUARNITEC	01.TTH00.930100	TTH 930/1 D.150x170,00x15/16	150.00	170.00	15.00	16.00	Pu	39.41
GUARNITEC	01.TTH00.931000	TTH 931 D.160x180,50x6,9/7,9	160.00	180.50	6.90	7.90	Pu	43.00
GUARNITEC	01.TTH00.934000	TTH 934 D.220x240x15/16	220.00	240.00	15.00	16.00	Pu	99.50

Il tipo **TTH** è indicato per la tenuta su stelo. Come tutte le guarnizioni realizzate con il poliuretano "Tecnoan", annovera tra le sue principali caratteristiche un elevato modulo elastico, una bassa deformazione ed una buona resistenza all'abrasione. Il suo particolare profilo garantisce un'ottima tenuta e affidabilità.

CARATTERISTICHE GENERALI

Facilità di montaggio
Elevata resistenza all'abrasione
Elevata resistenza all'estrusione
Basso valore di deformazione

APPLICAZIONI

-Macchine movimento terra
-Macchine agricole
-Veicoli industriali

-Cilindri standard
-Gru