


Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Nbr/pom	1	-30 +105	1,6
Pu	1	-30 +80	1,6
Viton	1	-20 +200	1,6

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore H	Sede	Materiale	Peso
KASTAS	01.K5100.0080147	K51-008 D.008x014x5,4/7	8.00	14.00	7.00	5.40	Pu	0.66
KASTAS	01.K5100.0100167	K51-010 D.010x016x5,4/7	10.00	16.00	7.00	5.40	Pu	0.90
FREUDENBERG	01.AUNIP.012022	AUNIPSL 49072208 D.012x022x7/10,4	12.00	22.00	7.00	10.40	Pu	2.97
ARTIC SEALS	01.BWH00.012022	BWH 012-022 D.012x022x8,8/10,7	12.00	22.00	10.70	8.80	Pu	2.68
AS	01.RCA00.0120221	RCA 12 22 10.7 D.012x022x8,8/13	12.00	22.00	13.00	8.80	Pu	0.00
KASTAS	01.K5100.012020	K51-012 /1 D.012x020x7,7/10,4	12.00	20.00	10.40	7.70	Pu	2.00
KASTAS	01.K5100.012022	K51-012 D.012x022x7,7/10,4	12.00	22.00	10.40	7.70	Pu	2.73
FREUDENBERG	01.AUNIP.012020	AUNIPSL 49076049 D.012x020x7/10,4	12.00	20.00	7.00	10.40	Pu	2.10
ARTIC SEALS	01.BWH00.012020	BWH 012-020 D.012x020x8,8/10,7	12.00	20.00	10.70	8.80	Pu	2.20
AS	01.RCA00.0120201	RCA 12 20 10.7 D.012x020x8,8/13	12.00	20.00	13.00	8.80	Pu	0.00
FREUDENBERG	01.AUNIP.014024	AUNIPSL 49076087 D.014x024x7/10,4	14.00	24.00	7.00	10.40	Pu	3.28
Parker	01.EU000.016026	EU 1626 P5008 D.016x026x8,8/10,7/13	16.00	26.00	10.70	13.00	Pu	0.00
FREUDENBERG	01.AUNIP.016026	AUNIPSL 49072209 D.016x026x7,7/10,7/13	16.00	26.00	10.70	13.00	Pu	3.64
AS	01.RCA00.0160261	RCA 16 26 10.7 D.016x026x8,8/10,7/13	16.00	26.00	10.70	13.00	Pu	0.00
ARTIC SEALS	01.BWH00.016026	BWH 016-026 D.016x026x8,8/10,7/13	16.00	26.00	10.70	13.00	Pu	3.40
KASTAS	01.K5100.016026	K51-016 D.016x026x7,7/10,4/13	16.00	26.00	10.40	13.00	Pu	3.25

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	H Sede	Materiale	Peso
 KASTAS	01.K5100.018026	K51-018/1 D.018x026x7,7/10,4	18.00	26.00	10.40	7.70	Pu	2.86
 FREUDENBERG	01.AUNIP.018026	AUNIPSL 49076088 D.018x026x7/10,4	18.00	26.00	7.00	10.40	Pu	10.00
 RCA	01.RCA00.0180281	RCA 18 28 10.7 D.018x028x8,8/13	18.00	28.00	13.00	8.80	Pu	0.00
 FREUDENBERG	01.AUNIP.018028	AUNIPSL 49076089 D.018x028x7/10,4	18.00	28.00	7.00	10.40	Pu	3.85
 ARTIC SEALS	01.BWH00.018028	BWH 018-028 D.018x028x8,8/10,7	18.00	28.00	10.70	8.80	Pu	3.80
 KASTAS	01.K5100.018028	K51-018 D.018x028x7,7/10,4	18.00	28.00	10.40	7.70	Pu	3.62
 ARTIC SEALS	01.BWH00.018026	BWH 018-026 D.018x026x8,8/10,7	18.00	26.00	10.70	8.80	Pu	2.57
 ARTIC SEALS	01.BWH00.020030	BWH 020-030 D.020x030x8,8/10,7	20.00	30.00	10.70	8.80	Pu	4.00
 KASTAS	01.K5100.020030	K51-020 D.020x030x7,7/10,4	20.00	30.00	10.40	7.70	Pu	3.99
 RCA	01.RCA00.0200301	RCA 20 30 10.7 D.020x030x8,8/13	20.00	30.00	13.00	8.80	Pu	4.03
 FREUDENBERG	01.AUNIP.020030	AUNIPSL 49072210 D.020x030x7/10,4	20.00	30.00	7.00	10.40	Pu	4.38
 ARTIC SEALS	01.BWH00.022032	BWH 022-032 D.022x032x9,4/11,2	22.00	32.00	11.20	9.40	Pu	4.70
 KASTAS	01.K5100.02203210	K51-022 D.022x032x7,7/10,4	22.00	32.00	10.40	7.70	Pu	4.22
 ARTIC SEALS	01.BWH00.022032LOT	BWH 022-032 TPE 40SH ALIM. D.022x032x11,2/14	22.00	32.00	11.20	14.00	Tpe	4.38
 FREUDENBERG	01.AUNIP.022032	AUNIPSL 49076090 D.022x032x7,3/10,4	22.00	32.00	7.30	10.40	Pu	10.00
 RCA	01.RCA00.0250351	RCA 25 35 11.2 D.025x035x9,4/14	25.00	35.00	14.00	9.40	Pu	0.00
 Parker Pradita	01.EU000.025035	EU 2535 D.025x035x9,4/11,2	25.00	35.00	11.20	9.40	Pu	10.00
 KASTAS	01.K5100.025035	K51-025 D.025x035x8/10,4	25.00	35.00	10.40	8.00	Pu	4.77
 ARTIC SEALS	01.BWH00.025035	BWH 025-035 D.025x035x9,4/11,2	25.00	35.00	11.20	9.40	Pu	5.30
 FREUDENBERG	01.AUNIP.025035	AUNIPSL 49072211 D.025x035x7,3/10,4	25.00	35.00	7.30	10.40	Pu	5.30
 KASTAS	01.K5100.03004011	K51-030 D.030x040x8/11,2	30.00	40.00	11.20	8.00	Pu	5.87
 RCA	01.RCA00.0300401	RCA 30 40 11.2 D.030x040x9,4/14	30.00	40.00	14.00	9.40	Pu	0.00
 ARTIC SEALS	01.BWH00.030040	BWH 030-040 D.030x040x9,4/11,2	30.00	40.00	11.20	9.40	Pu	5.83
 FREUDENBERG	01.AUNIP.030040	AUNIPSL 49076091 D.030x040x7,3/10,4	30.00	40.00	7.30	10.40	Pu	6.10
 Parker Pradita	01.EU000.0304000	EU 3040 P5008 D.030x040x11,2/14	30.00	40.00	11.20	14.00	Pu	0.00
 NET SEALS DISTRIBUTION	01.10NPS.032042	10NPSL-P 32 D.032x042x9,4/11,2	32.00	42.00	9.40	11.20	Pu	10.00
 ARTIC SEALS	01.BWH00.032042	BWH 032-042 D.032x042x9,4/11,2	32.00	42.00	9.40	11.20	Pu	6.50
 KASTAS	01.K5100.03204210	K51-032 D.032x042x8/10,4	32.00	42.00	8.00	10.40	Pu	5.82
 FREUDENBERG	01.AUNIP.032042	AUNIPSL 49076142 D.032x042x7,3/10,4	32.00	42.00	7.30	10.40	Pu	6.70
 NET SEALS Xpress	01.VIUS.0324210	U-AS101 FPM1 D.032x042x10,7 H GUA	32.00	42.00	10.70	0.00	Viton	10.00
 ARTIC SEALS	01.BWH00.040050	BWH 040-050 D.040x050x9,4/11,2	40.00	50.00	11.20	9.40	Pu	8.00
 FREUDENBERG	01.AUNIP.040050	AUNIPSL 49076143 D.040x050x7,3/10,4	40.00	50.00	7.30	10.40	Pu	8.08

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore H	Sede	Materiale	Peso
 KASTAS	01.K5100.04005010	K51-040 D.040x050x7,7/10,4	40.00	50.00	10.40	7.70	Pu	7.45
	01.RCA00.0400501	RCA 40 50 11.2 D.040x050x9,4/14	40.00	50.00	14.00	9.40	Pu	0.00
	01.RCA00.0450551	RCA 45 55 12.2 D.045x055x10,4/15	45.00	55.00	10.40	15.00	Pu	0.00
	01.BWH00.045055	BWH 045-055 D.045x055x10,4/12,2	45.00	55.00	12.20	10.40	Pu	9.82
 KASTAS	01.K5100.045055	K51-045 D.045x055x7,7/10,4	45.00	55.00	10.40	7.70	Pu	8.64
 KASTAS	01.K5100.050060	K51-050 D.050x060x8,6/10,4	50.00	60.00	10.40	8.60	Pu	9.50
	01.BWH00.050060	BWH 050-060 D.050x060x10,4/12,2	50.00	60.00	12.20	10.40	Pu	10.68
	01.10NPS.050060	10NPSL-P 50 D.050x060x7,7/10,4	50.00	60.00	7.70	10.40	Pu	10.00
	01.AUNIP.050060	AUNIPSL 49076144 D.050x060x7,7/10,4	50.00	60.00	7.70	10.40	Pu	10.35
	01.BWH00.063075	BWH 063-075 D.063x075x11,4/13	63.00	75.00	13.00	11.40	Pu	16.18

La principale caratteristica della **tenuta / raschiatore AUNIPSL** è la velocità e facilità di montaggio in una sede completamente aperta, sia in maniera automatica, che manuale. La sede è completamente aperta con una fresatura sulla parte laterale e ciò consente di sostituire la guarnizione molto facilmente. Il particolare profilo che combina tenuta e raschiatore è molto robusto e consente allo stelo anche ampi disallineamenti senza che la guarnizione venga espulsa dalla sede. La forma unica dei labbri statici, impedisce alle impurità di penetrare nel cilindro.

AUNIPSL (K56) è una guarnizione per stelo a semplice effetto composta da un elemento di tenuta in elastomero e da un elemento raschiante in elastomero poliestere.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Buon effetto raschiante grazie allo speciale profilo e materiale
- Elevata resistenza alle variazioni di temperatura di funzionamento
- Superiore effetto di tenuta
- Basso coefficiente di attrito statico e dinamico

APPLICAZIONI

Cilindri pneumatici