



Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Nbr/gommatela	0,5	-30 +110	25

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
GUARNITEC	01.TGH00.097107	TGH D.097x107x14,3/15 ROM.	97.00	107.00	14.30	Nbr/gommatela	224.00
GUARNITEC	01.TGH00.116126	TGH D.116x126x14,3/15 ROM.	116.00	126.00	14.30	Nbr/gommatela	28.30
GUARNITEC	01.TGH00.135145	TGH D.135x145x14,3/15 ROM.	135.00	145.00	14.30	Nbr/gommatela	32.77
GUARNITEC	01.TGH00.155165	TGH D.155x165x14,3/15 ROM.	155.00	165.00	14.30	Nbr/gommatela	38.20
GUARNITEC	01.TGH00.175185	TGH D.175x185x14,3/15 ROM.	175.00	185.00	14.30	Nbr/gommatela	41.76
GUARNITEC	01.TGH00.196206	TGH D.196x206x14,3/15 ROM.	196.00	206.00	14.30	Nbr/gommatela	53.30
GUARNITEC	01.TGH00.244254	TGH D.244,5x254,5x14,3/15 ROM.	244.50	254.50	14.30	Nbr/gommatela	59.20



La **guarnizione stelo TGH Romanazzi** costruita in un unico pezzo nato dalla **vulcanizzazione di due materiali: gomma telata** quale supporto anti-estrusione e **NBR** quale parte di tenuta.

Il profilo è caratterizzato dal labbro che è posto dal lato del flusso della pressione, garantendo una resistenza totale.

La gamma è ideata come **ricambio ai famosi cilindri sfilanti omonimi**.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Facilità di montaggio
- Elevata resistenza all'abrasione
- Elevata resistenza all'estrusione
- Basso valore di deformazione

APPLICAZIONI

- Cilindri telescopici
- Cilindri Sfilanti