



| Materiale     | Velocita' m/sp: | Temperatura °C: |
|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Hytrel</b> | 1               | -20 +120        |
| <b>Viton</b>  | 1               | -45 +200        |

| Ricerca                     | Codice                            | Descrizione                    | d      | D      | Spessore | Materiale | Peso  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|----------|-----------|-------|
| <b>HUNGER</b><br>Dichtungen | <a href="#">01.AID00.0809212</a>  | AI-D 065112 D.080x092x12       | 80.00  | 92.00  | 12.00    | Hytrel    | 15.60 |
| <b>HUNGER</b><br>Dichtungen | <a href="#">01.AIDVI.0809212</a>  | AI-D VITON 065112 D.080x092x12 | 80.00  | 92.00  | 12.00    | Hytrel    | 0.00  |
| <b>HUNGER</b><br>Dichtungen | <a href="#">01.AID00.0910212</a>  | AI-D 065133 D.090x102x12       | 90.00  | 102.00 | 12.00    | Hytrel    | 16.00 |
| <b>HUNGER</b><br>Dichtungen | <a href="#">01.AID00.14015516</a> | AI-D 039196 D.140x155x16       | 140.00 | 155.00 | 16.00    | Hytrel    | 16.00 |

Il raschiatore a doppio effetto AI-D può essere utilizzato allo stesso modo del raschiatore AI standard.

Il labbro del raschiatore sul lato della tenuta assicura che anche il più piccolo film di olio di trascinamento rimanga nel sistema e che lo stelo del pistone estendibile sia pulito da sporcizia e impurità.

Il raschiatore può essere impiegato con oli minerali e molti altri tipi di fluidi idraulici.

Sono disponibili versioni speciali per l'uso a temperature elevate temperature.

### CARATTERISTICHE GENERALI

- Facilità di montaggio
- Elevata resistenza all'abrasione
- Elevata resistenza all'estrusione
- Basso valore di deformazione

### APPLICAZIONI

- Macchine movimento terra
- Macchine agricole
- Veicoli industriali
- Cilindri standard
- Gru