



Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:
Pom/ptfe bronzo	3	-55 +120

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
<b>HUNGER</b> Dichtungen	<a href="#">01.FA000.280270</a>	FA BUSSOLA 012152 D.280x270x33	270.00	280.00	33.00	Pom	146.00
<b>HUNGER</b> Dichtungen	<a href="#">01.FA000.3000033</a>	FA BUSSOLA 012154 D.300x290x33	290.00	300.00	33.00	Pom	10.00

La fascia di guida HUNGER tipo FA viene utilizzato principalmente su pistone. Fornisce la funzione di guida e di appoggio tra pistone e tubo del cilindro e previene l'usura del contatto metallico tra di loro.

Il FA ha estrema resistente all'abrasione. Il materiale che lo costituisce POM-PTFE-bronzo assicura basso attrito. Esso può essere utilizzato per olio idraulico con una base di olio minerale, per emulsioni acqua-olio e per fluidi resistenti al fuoco, così come l'aria compressa.

Ha una sezione a forma di U ed è diviso con un testa a testa angolata. Può essere facilmente espanso per adattarsi nelle corrispondenti scanalature di installazione sul pistone.

La disposizione della scanalatura a forma di U fissa l'anello guida contro il movimento assiale.

Gli anelli guida HUNGER possono essere usati come singoli anelli o più anelli disposti uno accanto all'altro.

Il numero dipende dal carichi laterali previsto.