



FAI

Materiale		Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	
Pom/ptfe bronzo		3	-55 +120	

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
HUNGER Dichtungen	01.FAI00.140150	FAI BUSSOLA 011950 D.140x150x24	140.00	150.00	24.00	Pom	10.00
HUNGER Dichtungen	01.FAI00.400412	FAI BUSSOLA 011982 D.400x412x35	400.00	412.00	35.00	Pom	0.00
HUNGER Dichtungen	01.FAI00.500512	FAI BUSSOLA 011988 D.500x512x35	500.00	512.00	35.00	Pom	0.00

Questo anello guida che integra la funzione di raschia stelo con il profilo FAI è utilizzato principalmente su stelo.

Questo anello guida grazie alla sua funzione di pulizia integrata consente di poter costruire una sede compatta.

Garantisce un efficace azione guida e impedisce il contatto metallo-metallo.

L'anello guida Hunger FAI è costituito da un Mescola in bronzo POM-PTFE resistente all'abrasione e a basso attrito. Può essere utilizzato per olio idraulico a base di olio minerale, per emulsioni acqua-olio e per fluidi resistenti al fuoco e aria compressa.

Ha una sezione a forma di U ed è diviso con un testa a testa angolata. Può essere compresso a spirale verso l'interno.

Sua caratteristica è la presenza di scanalature queste hanno azione di ancoraggio.
Il suo profilo lo rende molto efficace nei movimenti assiali.