

PS SEAL KAS DUAL TANDEM

Paraoli



Materiale	Velocita' m/sp:	Temperatura °C:	Pressione Mpa:
Nbr/metallo	12	-60 +200	2

Ricerca	Codice	Descrizione	d	D	Spessore	Materiale	Peso
	01.PSKDT.040558	PARAOLIO PS KAS DUAL TANDEM D.040x055x8	40.00	55.00	8.00	Viton/ptfe/carbogرافite	0.00
	01.PSKDT.10813012	PARAOLIO PS KAS DUAL TANDEM D.108x130x12	108.00	130.00	12.00	Viton/ptfe/carbogرافite	0.00

Il tipo PS_SEAL_KAS_DUAL_TANDEM è simile al tipo PS_DUAL_TANDEM ma ha un labbro aggiuntivo per impedire che i contaminanti raggiungano gli altri labbri di tenuta. Ciò consente una soluzione efficace negli ambienti a cui la guarnizione può essere esposta particelle abrasive.

Le tenute per alberi rotanti PS_SEAL_KAS_DUAL_TANDEM sono caratterizzate in particolare dal basso attrito e dal loro funzionamento senza stick-slip, quindi riducendo lo sviluppo di calore e consentendo maggiore velocità periferiche.

CARATTERISTICHE GENERALI

- coefficiente d'attrito molto basso
- lunga durata
- applicazioni a secco
- funzionamento in pressione

APPLICAZIONI

Tenuta su elementi rotanti di macchina, come alberi, boccole ed assali in presenza di elevate velocità periferiche, alte pressioni e/o alte temperature. Tenuta di sostanze chimiche aggressive grazie all'ottima resistenza chimica del PTFE. Per applicazioni a secco o con lubrificazione insufficiente grazie all'ottimo coefficiente di attrito del PTFE.